

Plot cylindrique femelle/femelle 50x50 M10 60 Sh



Références du produit

Reference: -EAN13: -UPC: -

Description du produit

Plot cylindrique anti vibratoire Femelle/Femelle diam 50 épaisseur 50. Taraudage M10 longueur 10, dureté 60 shore

Caractéristique matière : Corps en élastomère NR/SBR. Dureté 60 ° Shore A (tolérance +/- 5 SH). Parties métalliques en acier zingué.

Info: Sur demande matière spéciale.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

Caractéristiques

Taraudage: M10 Hauteur base : 50


Diamètre de la base : 50 Longueur taraudage : 10



Images



Plots cylindriques **Série FF** Femelle/femelle



DESIGNATION	DIMENSIONS				CHARGE MAXI daN	
	A	В	c	F	Compression	Cisaillement
Plot FF 50x30 M10 60 Sh	50	30	M10	10	169	19
Plot FF 50x40 M10 60 Sh	50	40	M10	10	144	17
Plot FF 50x50 M10 60 Sh	50	50	M10	10	134	13

Corps: en élastomère NR/SBR.

Dureté : 60° shore A (tolérance +/- 5 SH). Parties métalliques : en acier zingué.