

Roulette polyamide 6 fixe diamètre 80 mm - 150 Kg



Références du produit

Reference: 05680014

EAN13: -UPC: -

Description du produit

Conseillées pour les emplois surtout statiques, pour capacités de charge moyennes. L'excellent glissement garantit un effort minimum dans la manutention manuelle, mais seulement sur sols lisses.

Caractéristique technique :

ROUE : monobloc en polyamide 6 MOYEU : Lisse avec entretoise

MONTURES: en acier zinguée électrolytique - ne nécessitent aucun entretien

Type de Sol:

Indiquées uniquement pour les sols lisses et compacts. Déconseillées s'il y a des obstacles le long du parcours.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.



Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui

Dimension des trous de fixation: 9 mm

Roulette fixe: oui

Diamètre roue (Ø): 80 mm Largeur roue (L): 35 mm

Dimension platine: 105x80 mm

Entraxe des trous de fixation: 80x60 mm Hauteur hors tout de la roulette: 100 mm

Charge: 150 Kg

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Plastique BLANC

Images



