Roulette polyuréthane BLEU-SOFT® fixe diamètre 100 mm roulement à billes - 120 Kg

Références du produit

Reference: 05611028
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Roulette polyuréthane bleu fixe diamètre 100mm roulement à billes fixation à platine

Les roulettes en polyuréthane bleu ont une dureté de 80 shores A.

Cette gamme de roulettes de manutention est conçue pour des charges légères et moyennes avec sol moyennement irrégulier, elle est très polyvalente. Excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité, bonne résistance à l'usure et au déchirement est très souple.

- Description de la roue

Excellentes pour des chariots et des machines avec des charges moyennes, même en cas de manutention continue. Idéales pour une utilisation intérieure et indiquées pour lavages fréquents et stérilisations.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 85 Shore A
CORPS : En polyamide 6
MOYEU : Roulement à billes à double flasque de protection
MONTURES: En acier zinguée électrolytique - ne nécessitent aucun entretien

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.
Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.
Pas indiquées s'il y a des obstacles de moyenne et grande dimensions, le long du parcours.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 9 mm
Roulette fixe: oui
Diamètre roue (Ø): 100 mm
Largeur roue (L): 30 mm
Dimension platine: 105x80 mm
Entraxe des trous de fixation: 80x60 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 128 mm
Charge: 120 Kg
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Polyuréthane BLEU SOUPLE
Roue équipée de roulement à billes: oui

Images