

# Roulette à oeil polyuréthane rouge pivotante à frein diamètre 100 mm roulement billes - 200 Kg



## Références du produit

Reference: 05601065

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Excellentes pour des chariots et des machines avec des charges moyennes, même en cas de manutention continue. Idéales pour une utilisation intérieure et indiquées pour lavages fréquents et stérilisations.**

## Caractéristique technique :

**BANDAGE :** En polyuréthane thermoplastique, dureté 55 Shore D

**CORPS :** En polyamide 6

**MOYEU :** Roulement à billes à double flasque de protection

**MONTURES:** En acier zinguée électrolytique, couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

**FREIN :** Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

## Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour

---

la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

## Caractéristiques

Diamètre roue (Ø): 100 mm

Largeur roue (L): 30 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 128 mm

Charge: 200 Kg

Roulette pivotante à frein: oui

Matière du bandage: Polyurethane ROUGE

Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 12 mm

Fixation à trou central: oui

Roue équipée de roulement à billes: oui

## Images

