Roulette Polyuréthane vert ERGO-SOFT® pivotante à frein diamètre 200 mm à platine - 700 Kg

Références du produit

Reference: 05621195
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Le profile bombé réduit la force de démarrage quand les roulettes sont positionnées à 90° de la ligne de mouvement et réduit dès lors l'entité de l'effort requis lors de la manutention des chariots. Assemblées à des montures adéquates, elles garantissent d'excellentes performances pour la manutention mécanique, jusqu'à 16 km/h.

Caractéristique technique :

BANDAGE : en polyuréthane ERGO-SOFT® avec profil ergonomique
CORPS : En aluminium moulé
MOYEU : Deux roulements a billes avec entretoise
MONTURES: En acier zinguée électrolytique, couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien
FREIN : Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.
Elles permettent un facile dépassement des obstacles.
Elles n'endommagent ni tachent les sols.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour

la manutention manuelle d’un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 11 mm
Diamètre roue (Ø): 200 mm
Largeur roue (L): 50 mm
Dimension platine: 135x110 mm
Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 250 mm
Charge: 700 Kg
Roulette pivotante à frein: oui
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Polyuréthane VERT ÉLASTIQUE
Roue équipée de roulement à billes: oui

Images