Roulette INOX caoutchouc gris fixe diamètre 100 mm - 80 Kg

Références du produit

Reference: 05220900
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Indiquées des charges légères, en présence d'obstacles et pour des utilisations mixtes intérieures-extérieures. Le bandage en caoutchouc gris est non-tachant idéal sur les sols délicats et en environnements alimentaire.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En caoutchouc non marquant, dureté 80 Shore A
CORPS : En polypropylène nervuré
MOYEU : Roulement lisse sur entretoise INOX AISI 304
MONTURES: En acier inoxydable AISI 304, vis et écrou INOX - ne nécessitent aucun entretien

NORME : ISO 22877 :2004 - UNI EN 12526 :2002 - UNI EN 24017 - UNI EN 24032
CONFORMITÉ : RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.
Elles permettent un facile dépassement des obstacles.
Elles n'endommagent ni tachent les sols.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour

la manutention manuelle d’un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui
Dimension des trous de fixation: 9 mm
Roulette fixe: oui
Diamètre roue (Ø): 100 mm
Largeur roue (L): 30 mm
Dimension platine: 95x80 mm
Entraxe des trous de fixation: 80x60 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 127 mm
Charge: 70 Kg
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Caoutchouc GRIS
Roulettes INOX: Oui

Images