

Roulette à oeil INOX polyamide 6 pivotante à frein diamètre 100 mm - 200 Kg



Références du produit

Reference: 05680590

EAN13: -UPC: -

Description du produit

Indiquées des charges légères, sans présence d'obstacles et pour des utilisations mixtes intérieures-extérieures.

Conseillées pour les emplois en charge statique statiques. L'excellent glissement garantit un effort minimum dans la manutention manuelle, mais seulement sur sols lisses.

Caractéristique technique :

ROUE: Roues monoblocs en polyamide 6

MOYEU: Roulement lisse sur entretoise INOX AISI 304

MONTURES: En acier inoxydable AISI 304, double couronne de billes graissée, vis et

écrou INOX - ne nécessitent aucun entretien

FREIN: INOX AISI 304 Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

NORME: ISO 22877:2004 - UNI EN 12526:2002 - UNI EN 24017 - UNI EN 24032 CONFORMITÉ: RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

Type de Sol:

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur. Elles permettent un facile dépassement des obstacles. Elles n'endommagent ni tachent les sols.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :



Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui Diamètre roue (Ø): 100 mm Largeur roue (L): 30 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 128 mm

Charge: 150 Kg

Roulette pivotante à frein: oui

Matière du bandage: Plastique BLANC

Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 12 mm

Fixation à trou central: oui

Roulettes INOX: Oui

Images



