

Roulette INOX polyuréthane BLEU-SOFT® pivotante diamètre 150 mm - 220 Kg



Références du produit

Reference: 05610925

EAN13: -UPC: -

Description du produit

Excellentes pour des chariots et des machines avec des charges moyennes, même en cas de manutention continue. Idéales pour une utilisation intérieure et indiquées pour lavages fréquents et stérilisations.

Caractéristique technique :

BANDAGE: En polyuréthane thermoplastique, dureté 85 Shore A

CORPS: En polyamide 6

MOYEU: Roulement lisse sur entretoise INOX AISI 304

MONTURES: En acier inoxydable AISI 304, double couronne de billes graissée, vis et

écrou INOX - ne nécessitent aucun entretien

NORME: ISO 22877:2004 - UNI EN 12526:2002 - UNI EN 24017 - UNI EN 24032 CONFORMITÉ: RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

Type de Sol:

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail. Pas indiquées s'il y a des obstacles de moyenne et grande dimensions, le long du parcours.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à



des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui

Dimension des trous de fixation: 11 mm

Roulette pivotante: oui

Diamètre roue (Ø): 150 mm Largeur roue (L): 45 mm

Dimension platine: 140x110 mm

Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm Hauteur hors tout de la roulette: 194 mm

Charge: 250 Kg

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Polyuréthane BLEU SOUPLE

Roulettes INOX: Oui

Images



