

Roulette INOX polyuréthane rouge fixe diamètre 100 mm - 170 Kg



Références du produit

Reference: 05600942

EAN13: -UPC: -

Description du produit

Excellentes pour des chariots et des machines avec des charges moyennes, même en cas de manutention continue. Idéales pour une utilisation intérieure et indiquées pour lavages fréquents et stérilisations.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 55 Shore D

CORPS: En polyamide 6

MOYEU: Roulement lisse sur entretoise INOX AISI 304

MONTURES: En acier inoxydable AISI 304, vis et écrou INOX - ne nécessitent aucun

entretien

NORME: ISO 22877:2004 - UNI EN 12526:2002 - UNI EN 24017 - UNI EN 24032 CONFORMITÉ: RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

Type de Sol:

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail. Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour



la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui

Dimension des trous de fixation: 9 mm

Roulette fixe: oui

Diamètre roue (Ø): 100 mm Largeur roue (L): 30 mm

Dimension platine: 105x80 mm

Entraxe des trous de fixation: 80x60 mm Hauteur hors tout de la roulette: 128 mm

Charge: 170 Kg

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Polyurethane ROUGE

Roulettes INOX: Oui

Images



