Roulette Polyuréthane vert GREEN-SOFT® pivotante diamètre 100 mm à platine - 200 Kg

Références du produit

Reference: 05621111
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Produit qui conjugue la capacité de charge et la résistance à l'usure du polyuréthane, avec la capacité de dépassement des obstacles, le silence et amortissement des vibrations. Assemblées à des montures adéquates, elles garantissent d'excellentes performances pour la manutention mécanique, jusqu'à 16 km/h.

Caractéristique technique :

BANDAGE : en polyuréthane GREEN-SOFT®
CORPS : En aluminium moulé
MOYEU : Deux roulements a billes avec entretoise
MONTURES: En acier zinguée électrolytique, couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.
Elles permettent un facile dépassement des obstacles.
Elles n'endommagent ni tachent les sols.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d’un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à

des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 9 mm
Roulette pivotante: oui
Diamètre roue (Ø): 100 mm
Largeur roue (L): 40 mm
Dimension platine: 105x80 mm
Entraxe des trous de fixation: 80x60 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 138 mm
Charge: 300 Kg
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Polyuréthane VERT ÉLASTIQUE
Roue équipée de roulement à billes: oui

Images