Roulette pour échafaudage, roue polyuréthane diamètre 150 mm fixation de niveau Ø 38 x 500 mm - 300 Kg



Références du produit

Reference: 5718609714
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Roulette pieds d'échafaudage de niveau pour les échafaudages en tube blocage de stabilisation. Conseillées pour les emplois surtout statiques . Conforme aux normes EN10204 et NF12223

Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 55 Shore D
CORPS : En polyamide 6
MOYEU : Lisse avec entretoise
MONTURES: en acier zinguée électrolytique - double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien
TIGE : À filetage trapézoïdal obtenue à partir d'un tube en acier et écrou bloqué par déformation mécanique
FREIN : **Double pédales avec déport 0 en position de freinage** . Frein Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.
Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.
Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours..

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui
Diamètre roue (Ø): 150 mm
Largeur roue (L): 45 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 192 mm
Charge: 300 Kg
Roulette pivotante à frein: oui
Matière du bandage: Polyurethane ROUGE
Fixation à tige filetée: oui
Fixation tige fileté (Ø x hauteur): M38x500 mm

Images

