

Roulette pour échafaudage, roue polyamide diamètre 150 mm fixation de niveau Ø 38 x 500 mm - 300 Kg



Références du produit

Reference: 57186868714

EAN13: -UPC: -

Description du produit

Roulette pieds d'échafaudage de niveau pour les échafaudages en tube blocage de stabilisation. Conseillées pour les emplois surtout statiques . Conforme aux normes EN10204 et NF12223

Caractéristique technique :

ROUE : monobloc en polyamide 6 MOYEU : Lisse avec entretoise

MONTURES: en acier zinguée électrolytique - double couronne de billes graissée - ne

nécessitent aucun entretien

TIGE : À filetage trapézoïdal obtenue à partir d'un tube en acier et écrou bloqué par

déformation mécanique

FREIN : Double pédales avec déport 0 en position de freinage . Frein Intégral

bloque la rotation de roue et de la monture

Type de Sol:

Indiquées uniquement pour les sols lisses et compacts. Déconseillées s'il y a des obstacles le long du parcours.



Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui Diamètre roue (Ø): 150 mm Largeur roue (L): 45 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 192 mm

Charge: 300 Kg

Roulette pivotante à frein: oui

Matière du bandage: Plastique BLANC

Fixation à tige filetée: oui

Fixation tige fileté (Ø x hauteur): M38x500 mm

Images



