Roulette pour échafaudage, roue polyuréthane diamètre 150 mm fixation Ø 38 x 57 mm - 300 Kg



Références du produit

Reference: 5718609564
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Roulette pieds d'échafaudage de niveau pour les échafaudages en tube blocage de stabilisation. Conseillées pour Roulette pieds d'échafaudage de niveau pour les échafaudages en tube blocage de stabilisation. Conseillées pour les emplois surtout statiques . Conforme aux normes EN10204 et NF12223

Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 55 Shore D
CORPS : En polyamide 6
MOYEU : Lisse avec entretoise
MONTURES: en acier zinguée électrolytique - double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien
TIGE : Lisse acier plein avec trou de fixation horizontal
FREIN : **Double pédales avec déport 0 en position de freinage** . Frein Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.
Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.
Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours..

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui
Diamètre roue (Ø): 150 mm
Largeur roue (L): 45 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 192 mm
Charge: 300 Kg
Roulette pivotante à frein: oui
Matière du bandage: Polyurethane ROUGE
Fixation à tige lisse: oui
Fixation tige lisse (Ø x hauteur): Ø38 x 57 mm

Images

