

# Roulette Polyuréthane vert ERGO-SOFT® fixe diamètre 125 mm à platine - 220 Kg



## Références du produit

Reference: 05621307

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Le profile bombé réduit la force de démarrage quand les roulettes sont positionnées à 90° de la ligne de mouvement et réduit dès lors l'entité de l'effort requis lors de la manutention des chariots. Assemblées à des montures adéquates, elles garantissent d'excellentes performances pour la manutention mécanique, jusqu'à 16 km/h.

## Caractéristique technique :

BANDAGE : en polyuréthane ERGO-SOFT® avec profil ergonomique

CORPS : En aluminium moulé

MOYEU : Deux roulements à billes avec entretoise

MONTURES: En acier zinguée électrolytique - ne nécessitent aucun entretien

## Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.  
Elles permettent un facile dépassement des obstacles.  
Elles n'endommagent ni tachent les sols.

## Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

## Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 9 mm

Roulette fixe: oui

Diamètre roue (Ø): 125 mm

Largeur roue (L): 40 mm

Dimension platine: 105x80 mm

Entraxe des trous de fixation: 80x60 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 161 mm

Charge: 350 Kg

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Polyuréthane VERT ÉLASTIQUE

Roue équipée de roulement à billes: oui

## Images

