

Galet 82 x 60 Polyuréthane GREEN-SOFT® 75° Shore A , corps acier



Références du produit

Reference: 057994121

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

GALET DE TRANSPALETTE POLYURÉTHANE VERT 75° SHORE A , CORPS ACIER

BANDAGE : En polyuréthane dureté 75 Shore A

CORPS : En acier obtenu par un tube sans soudures

CAGES A ROULEMENT : Usinées 47 x 14 mm

ROULEMENT A BILLES MONTÉS Protection **2RS** ou **INOX 2RS**

Déclinaison possible :

- Alésage 17 pour AXE de 17 mm
- Alésage 20 pour AXE de 20 mm
- Alésage 25 pour AXE de 25 mm
- Alésage 20 pour **AXE de 20 mm INOX**
- Alésage 25 pour **AXE de 25 mm INOX**

Utilisation sur **transpalettes manuel ou électriques**, même en cas de charges lourdes

Excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité grande résistance à l'usure et au déchirement

Conseillés pour les milieux industriels, même en présence d'humidité et d'agents chimiques agressifs

Spécialement fabriqué pour un faible effort au démarrage

Indiquées sur les sols en béton et résine, même pour une utilisation en extérieur sur des terrains de terre battue

Elles permettent un facile dépassement des obstacles de résidus de travail

Conseillés pour les milieux industriels, même en présence d'alcools, glycols, hydrocarbures.

Déconseillés en présence d'acides organiques et minéraux, solutions basiques et vapeurs saturantes.

Bruit de résonance fortement réduit

Passage d'obstacles

Ne marque pas les sols

Caractéristiques

Diamètre roue (Ø): 82 mm

Largeur roue (L): 60 mm

Charge: 400 Kg

Longueur de moyeu (LM): 60 mm

Diamètre de l'alésage: Déclinaison Alésage pour axe de 17 ou 20 ou 25 mm

Galet de fourche: oui

Cage pour roulement à billes: 47 x 14

Images

