Remorque à main 2500 x 1250 mm - 1500kg - roues pneumatiques

Références du produit

Reference: MAN26286
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

- Construction robuste en tube d'acier soudé
- Charge : 1500kg
- Dimensions utiles plateau : 2500 x 1250 mm
- Châssis en tube de 50 x 30mm
- Plancher en contre-plaqué d'épaisseur 19mm encastré dans le châssis
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 1500 kg

- 1 essieu directeur sur couronne à billes
- Différentes versions de roues : caoutchouc semi-élastique ou gonflées
- Roues équipées de roulements à rouleaux
- Possibilité de ridelles et dossiers (options en sus)
- Option timon avec oeil d'attelage OPRE10X0N
- Option crochet d'attelage OPRE20X0N
- Option Frein de parking OPRE30X0N

Caractéristiques

Finition: Epoxy Bleu RAL 5005
DimUtilesLongueurmm: 2500
Dimutilesmm: (L) 2500 x (l) 1250
Roues: Pneumatique
roues(mm): 300
ChargeURkg: 1500

DimUtilesLargeurmm: 1250
Hauteursolplateaumm: 515
Typedeplateau: contre-plaqué ép 19mm
DimHorsToutHauteur(mm): 1235
DimHorsToutLargeur(mm): 1250
DimHorsToutLongueur(mm): 2900

Images