

# Remorques industrielles tractables 2500 x 1250 mm - 2000 kg - Roues pneumatiques



#### Références du produit

Reference: MAN26290

EAN13: -UPC: -

## **Description du produit**

- Structure mécano-soudée
- 1 essieu directeur monté sur couronne à billes
- Châssis en tube 80 x 40mm
- Plancher en contre-plaqué marine d'épaisseur 22mm encastré dans le châssis
- Roues super-élasiques ou gonflées avec roulement à billes et montées sur un axe d'acier spécifique
- Timon directionnel avec oeil d'attelage de diamètre 52mm intérieur / 120mm extérieur
- Crochet d'attelage à l'arrière
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 2000 kg
- Frein parking (OPR50X0N) sur demande
- Possibilité d'équiper ces remorques industrielles tractables de différentes options pour répondre à vos besoins de transfert de charges encombrantes
- Plateaux antidérapant sur demande

### Caractéristiques

Finition: Epoxy Jaune RAL 1028 DimUtilesLongueurmm: 2500 Dimutilesmm: (L) 2500 x (l) 1250



Roues: Pneumatique roues(mm): 414 ChargeURkg: 2000

DimUtilesLargeurmm: 1250 Hauteursolplateaumm: 585

Typedeplateau: contre-plaqué marine ép 22mm

DimHorsToutLargeur(mm): 1250 DimHorsToutLongueur(mm): 2900

#### **Images**



