# Remorques industrielles tractables 2500 x 1250 mm - 5000 kg - Roues:caoutchouc super-élastique



## Références du produit

Reference: MAN26297
EAN13: -
UPC: -

## Description du produit

- Construction robuste en tube d'acier soudé
- Châssis en tube 100 x 50 mm

- Plateau en contre-plaqué marine d'épaisseur 25mm encastré dans le châssis
- 1 essieu directeur monté sur couronne à billes
- 1 timon directionnel avec oeil d'attelage de diamètre 52mm intérieur et de 120mm extérieur
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 5000 kg
- Roues en caoutchouc super-élastique ou pneumatiques montées sur axe acier spécifique
- Plateau antidérapant sur demande

- Possibilité d'équiper ces remorques industrielles tractables de différentes options (ridelles, bâches, frein parking)

## Caractéristiques

Finition: Epoxy Jaune RAL 1028
DimUtilesLongueurmm: 2500
Dimutilesmm: (L) 2500 x (l) 1250
Roues: caoutchouc super-elastique

roues(mm): 476
ChargeURkg: 5000
DimUtilesLargeurmm: 1250
Hauteursolplateaumm: 615
Typedeplateau: contre-plaqué marine ép 25mm
DimHorsToutLargeur(mm): 1250
DimHorsToutLongueur(mm): 2900

## Images