

Remorques industrielles tractables 2 essieux directeurs 2500 x 1250 mm - 2000 kg - Roues:caoutchouc super-élastique



Références du produit

Reference: MAN26301

EAN13: -UPC: -

Description du produit

- Remorques industrielles tractables de charge 2000 kg
- Structure entièrement mécano-soudée
- Châssis en tube 80 x 40mm
- Plancher en multiplis marine épaisseur 22mm encastré dans le châssis
- 2 essieux directeurs montés sur couronnes à billes pour un suivi monotrace
- Essieux pivotants permettant une grande manoeuvrabilité
- Roues en caoutchouc super-élastique ou pneumatiques avec roulement à billes, montées sur axe acier usiné
- Timon directionnel relevable avec oeil d'attelage (oeil de diamètre intérieur 52mm et extérieur 120mm)
- Crocher d'attelage à l'arrière
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 2000 kg
- Frein parking en option (OPRE52X0N)
- Possibilité d'équiper ces remorques industrielles tractables de différentes options telles des bâches, des ridelles pour favoriser le transfert de charge entre bâtiment

Caractéristiques



Finition: Epoxy Jaune RAL 1028 DimUtilesLongueurmm: 2500 Dimutilesmm: (L) 2500 x (l) 1250 Roues: caoutchouc super-elastique

roues(mm): 300 ChargeURkg: 2000

DimUtilesLargeurmm: 1250 Hauteursolplateaumm: 525

Typedeplateau: contre-plaqué marine ép 22mm

DimHorsToutLargeur(mm): 1250 DimHorsToutLongueur(mm): 2900

Images



