Mousqueton WILLIAM Triact-Lock

Références du produit

Reference: M36A TL
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Forme en poire offrant une capacité et une ouverture importantes : - facilite la connexion de plusieurs éléments, - permet de réaliser un demi-cabestan en cas de réchappe. Mousqueton en aluminium dont la légèreté réduit le poids de l'équipement emporté par le travailleur en hauteur. Facilite les manipulations : - design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton, - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton. Profil en H : - assure le meilleur rapport résistance/légèreté, - protège les marquages de labrasion. Disponible en trois versions de système de verrouillage : - TRIACT-LOCK : système automatique à ouverture triple action, - BALL-LOCK : système automatique à ouverture triple action, avec indicateur de verrouillage. - SCREW-LOCK : système manuel à vis avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé, Disponible également en version noire (versions TRIACT-LOCK et SCREW-LOCK).

Caractéristiques

Couleur(s): gris
Garantie: 3 ans
Poids (en g): 90
Système de verrouillage: TRIACT-LOCK
Résistance grand axe (en kN): 27
Résistance petit axe (en kN): 8
Ouverture (en mm): 27

Images

EN 362:2004/B
PAT
WILLIAM

EN 362:2004/B
PAT.
WILLIAM
PETZL
NFPA 1983 (12ED)

EN 362:2004/B
NFPA 1983 (12ED) T
15034OG0001
WILLIAM TL

EN 362:2004/B
WILLIAM TL
NFPA 1983 (12ED) T
150340G0001