Pack de 20 amarrages C□UR BOLT HCR 12 mm



Références du produit

Reference: P36BH 12
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Ensemble en acier inoxydable HCR 904 à Haute Résistance à la Corrosion destiné aux environnements ultra-corrosifs, constitué d'une plaquette COEUR HCR, d'un goujon et d'un écrou. Facilité de mousquetonnage : - trou de connexion large et ergonomique facilitant le clippage du mousqueton, - la largeur du trou permet d'installer deux mousquetons simultanément. Prévention de lusure des connecteurs : l'épaisseur de matière élevée de la plaquette, ainsi que les bords arrondis du trou de connexion, limitent l'usure des connecteurs. Système anti-rotation de la plaquette : reliefs sur la face arrière empêchant la plaquette de tourner lors de la mise en place de lamarrage, mais aussi à l'usage, lors des fortes sollicitations latérales. Plaquette COEUR HCR pour goujon de diamètre 12 mm (P36AH 12) disponible seule

Caractéristiques

Garantie: 3 ans
Poids (en g): 145
Diamètre (en mm): 12
Longueur de perçage (en cm): 8
Diamètre de perçage (en mm): 12
Résistance au cisaillement béton 50 MPa (en kN): 25
Résistance à l'arrachement béton 50 MPa (en kN): 18

Images


EN795 2012 13-2
Am'D


D12 - 904L
EN795 2012 13-2
PAT.
EN 362:2004



Binder et Jenny - 3 rue Alfred Kastler - 67201 ECKBOLSHEIM - TEL: 03 88 39 21 45
EMAIL: contact@bjmail.fr